

# Funk-Fernsteuerung

**Ei410**

Funkzubehör für die Anwendung in privat genutzten Wohnräumen oder mit wohnungsähnlicher Nutzung



- Mobile Fernbedienung (Schlüsselanhänger) für Ei Electronics Funk-Warnsysteme
- Tasterfunktionen: Test, Ortung, Stummschaltung
- 3V-Lithium-Mangan-Batterie
- Integrierter Funksender
- Verlässliche Entstörungs- und Prüftechnologie
- EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten
- 5 Jahre Garantie

## Funktion

→ Durch Betätigen des jeweiligen Tasters auf der Fernbedienung werden folgende Funktionen ausgeführt:

### Test

Versetzt alle mittels Hauscodierung vernetzte Geräte in den Test-Modus, um sie auf einwandfreie Funktion zu überprüfen.

### Ortung

Schaltet im Alarmfall das akustische Signal an allen Geräten aus, mit Ausnahme des Warnmelders, der das Signal initiiert hat.

### Stumm

Unterdrückt unerwünschte Alarme, sobald der alarmanlösende Warnmelder mittels der oben beschriebenen Lokalisierungsfunktion ermittelt wurde und eindeutig feststeht, dass es sich um einen unerwünschten Alarm handelt. Nach zehn Minuten erfolgt eine automatische Rücksetzung des Systems in den ursprünglichen Betriebszustand.

## Hinweise

1. Bei der Konfiguration funkvernetzter Systeme müssen alle Geräte per Hauscodierung verbunden werden, um Störungen durch benachbarte Funksysteme zu vermeiden.
2. Durch die Hauscodierung wird das Multiple-Repeater-System aktiviert, was die Stabilität des Netzwerkes gewährleistet und die potenzielle Reichweite erhöht.

# Ei410

## Technische Daten

<b>Stromversorgung</b>	3V-Lithium-Mangan-Batterie (auswechselbar)
<b>Batterielebensdauer</b>	mind. 5 Jahre (oder 1000x Drücken)
<b>Anzeige Funksignal</b>	rotes LED-Licht bei Übertragung
<b>Betriebsbereitschaft</b>	rotes LED-Licht; bei nachlassender Batteriespannung: Melder reagieren nicht auf Test-Signal
<b>Einsatztemperatur</b>	0 °C bis +40 °C
<b>Lagertemperatur</b>	- 10 °C bis + 60 °C
<b>Feuchtigkeit</b>	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
<b>Funkvernetzung</b>	31 Geräte (bis zu 12 Rauchwarnmelder empfohlen)
<b>Frequenz</b>	868,499 MHz
<b>Funkleistung</b>	+5 dBm
<b>Gewicht</b>	32 g
<b>Abmessungen</b>	85 mm x 37 mm x 12 mm
<b>Gehäusefarbe</b>	hellgrau
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Reichweite</b>	10 m auf offener Fläche
<b>Standards</b>	CE, ISO 9001:2000, Funkleistung gem. EN 300220-3, EMC-Verhalten gem. EMC 301489-3
<b>Garantie</b>	5 Jahre

Änderungen vorbehalten

Bestellangaben	Artikelbezeichnung	Kurzbeschreibung
<b>Funk-Fernsteuerung</b>	Ei410	mobile Funk-Fernsteuerung für Ei Electronics Brandfrühwarnsysteme, mit 3V-Lithium-Mangan-Batterie (auswechselbar)